

Панели управления

для фанкойлов

• ШИРОКИЙ ВЫБОР ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ, ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, ПРОСТОТА, ОТЛИЧНЫЙ ДИЗАЙН



WMT21: Электронный термостат для инверторных фанкойлов, установленных в:

- 1. 2-трубной системе
- 2. 4-трубной системе

Габаритные размеры (мм):
H = 87 - W = 132 - D = 31

Особенности и стандартная комплектация

- Настенная установка
- Автоматическая/ручная смена сезона
- Возможность управления до 2 вкл/выкл клапанов
- Регулирование температуры и скорости вентилятора
- Встроенный датчик температуры воздуха

Дополнительное оборудование (1) согласно типу системы	2-трубная система	2-х трубная система с электронагревателем	4-трубная система
Клапан горячей воды	•	-	•
Клапан холодной воды	•	-	•
Датчик на воздух (SWA1)	•	-	•
Датчик на воду (SWA1)	•	-	•



FMT21: Электронный термостат для фанкойлов, установленных в:

- 1. 2-х трубной системе
- 2. 2-х трубной системе с электронагревателем
- 3. 4-х трубной системе

Габаритные размеры (мм):
H = 80 - W = 113 - D = 50

Особенности и стандартная комплектация

- Встраиваемая в стену (модуль коробки 503)
- Автоматическая / ручная смена сезона
- Управление до 2 вкл / выкл клапанов, или 1 клапана и 1 сопротивление
- Регулирование температуры и скорости вентилятора
- Встроенный датчик температуры воздуха

Дополнительное оборудование (1) согласно типу системы	2-х трубная система	2-х трубная система с электронагревателем	4-х трубная система
Клапан горячей воды	-	-	•
Клапан холодной воды	•	•	•
Датчик на воздух (SWA)	•	•	•
Датчик на воду (SWA)	•	•	-
SIT3	•	-	-
SIT5	-	•	•
Электронагреватель	-	•	-



TRF: Электронный термостат фанкойлов, установленных в:

- 1. 2-трубной системе
- 2. 4-трубной системе

Габаритные размеры (мм):
H = 45 - W = 75 - D = 46

Особенности и стандартная комплектация

- Встраиваемая в стену (модуль коробки 503)
- Автоматическая/ручная смена сезона
- Управление до 2 вкл/выкл клапанов,
- Регулирование температуры и скорости вентилятора
- Датчик температуры воды (входит в комплект)
- Встроенный датчик температуры воздуха

Дополнительное оборудование (1) согласно типу системы	2-трубная система	2-х трубная система с электронагревателем	4-трубная система
Клапан горячей воды	•	-	•
Клапан холодной воды	•	-	•
Датчик на воздух (SW3)	-	-	-
Электросопротивление	-	•	-



RXBI: Панель управления для фанкойлов:

- 1. 2-трубной системе с или без клапана

Габаритные размеры (мм):
H = 145 - W = 70 - D = 29

Особенности и стандартная комплектация

- Установка в корпусе фанкойла
- Ручное переключение сезона
- Управление до 1 On/Off клапана,
- Регулирование температуры и скорости вентилятора
- Встроенный датчик температуры воздуха

Дополнительное оборудование (1) согласно типу системы	2-трубная система	2-х трубная система с электронагревателем	4-трубная система
Клапан горячей воды	•	-	-
Клапан холодной воды	•	-	-
Датчик на воду (SW3)	•	-	•
SIT3 и SIT5	•	-	-



RXAE: Электронный термостат для фанкойлов, установленных в:

- 1. 2-трубной системе
- 2. 4-трубной системе

Габаритные размеры (мм):
H = 148 - W = 70 - D = 27,5

Особенности и стандартная комплектация

- Настенная установка
- Автоматическая/ручная смена сезона
- Управление до 1 On/Off клапана,
- Регулирование температуры и скорости вентилятора
- Встроенный датчик температуры воздуха
- Управление жалюзи и внешним контактом

Дополнительное оборудование (1) согласно типу системы	2-трубная система	2-х трубная система с электронагревателем	4-трубная система
Клапан горячей воды	-	-	•
Клапан холодной воды	•	•	•
Датчик на воду (SW3)	•	•	•
SIT3 и SIT5	•	•	•



RXAI: Электронный термостат с термостатированной для фанкойлов в:

- 1. 2-трубной системе
- 2. 4-трубной системе

Габаритные размеры (мм):
H = 148 - W = 70 - D = 27,5

Особенности и стандартная комплектация

- Установка на фанкойл
- Автоматическая/ручная смена сезона
- Управление до 2 вкл/выкл клапанов
- Регулирование температуры и скорости вентилятора
- Внутренний датчик воды (2,5 м) воздуха (2,3 м)
- Управление жалюзи и внешним контактом

Дополнительное оборудование (1) согласно типу системы	2-трубная система	2-х трубная система с электронагревателем	4-трубная система
Клапан горячей воды	•	-	•
Клапан холодной воды	•	•	•
SIT3 и SIT5	•	•	•



RXAR: Электронный термостат для работы в 2-трубной системе с дополнительным электронагревателем в:

- 1. 2-трубной системе с электронагревателем

Габаритные размеры (мм):
H = 148 - W = 70 - D = 27,5

Особенности и стандартная комплектация

- Настенная установка или установка на фанкойл
- Автоматическая/ручная смена сезона
- Управление до 1 On/Off клапана,
- Регулирование температуры и скорости вентилятора
- Встроенный датчик температуры воздуха
- Управление жалюзи и внешним контактом

Дополнительное оборудование (1) согласно типу системы	2-трубная система	2-х трубная система с электронагревателем	4-трубная система
Клапан горячей воды	-	•	-
SIT3 и SIT5	-	•	-
Датчик на воду (SW3)	-	•	-
Электронагреватель	-	•	-



KTLM: Регулирующий комплект термостата (пульт дистанционного управления и приемник) для фанкойлов с корпусом в:

- 1. 2-трубной системе без клапана
- 2. 4-трубной системе с клапаном

Особенности и стандартная комплектация

- Настенная установка с крепежами
- Автоматическая/ручная смена сезона
- Управление до 2 вкл/выкл клапанов
- Регулирование температуры и скорости вентилятора
- Встроенный датчик температуры воздуха на пульте дистанционного управления (IFEEL)
- Датчик воздуха поставляется для установки на фанкойл

Дополнительное оборудование (1) согласно типу системы	2-трубная система	2-х трубная система с электронагревателем	4-трубная система
Клапан горячей воды	-	-	•
Клапан холодной воды	•	•	•
Электронагреватель	-	•	-



RT1: Панель управления для фанкойла в:
1. 2-трубной системе с клапаном или без клапана

Особенности и стандартная комплектация

- Установка на корпус фанкойл
- Автоматическая/ручная смена сезона
- Регулирование температуры и скорости вентилятора
- Встроенный датчик температуры воздуха (2.3 м) и воды (2.5 м)

Дополнительное оборудование (1) согласно типу системы	2-трубная система	2-х трубная система с электронагревателем	4-трубная система
Клапан горячей воды	•	-	-
Клапан холодной воды	•	-	-
SIT3 и SIT5	•	-	-



RT12: панель управления для инверторных фанкойлов в:
1. 2-трубной системе с клапаном или без клапана
2. 4-трубной системе с клапаном

Особенности и стандартная комплектация

- Установка на корпус фанкойла
- Автоматическая/ручная смена сезона
- Управление до 2 вкл/выкл клапанов
- Регулирование температуры и скорости вентилятора
- Датчик воздуха на панели управления

Дополнительное оборудование (1) согласно типу системы	2-трубная система	2-х трубная система с электронагревателем	4-трубная система
Клапан горячей воды	-	-	•
Клапан холодной воды	•	•	•
Электронагреватель	-	•	-

* Возможно подобрать Plasmacluster фильтр или бактерицидную лампу, свяжитесь с нами



KTLR: Комплект термостата (пульт дистанционного управления и приемник) для бескорпусных фанкойлов в:
1. 2-трубной системе без клапана
2. 4-трубной системе с клапаном

Особенности и стандартная комплектация

- Настенная установка с крепежами
- Автоматическая/ручная смена сезона
- Управление до 2 вкл/выкл клапанов
- Датчик воздуха в пульте дистанционного управления

Дополнительное оборудование (1) согласно типу системы	2-трубная система	2-х трубная система с электронагревателем	4-трубная система
Клапан горячей воды	-	-	•
Клапан холодной воды	•	•	•
Электронагреватель	-	•	-



RX2C6: Панель управления с переключателем для фанкойлов в:
1. 2-трубной системе без клапана

Особенности и стандартная комплектация

- Настенная установка
- Регулирование скорости вентилятора

Дополнительное оборудование (1) согласно типу системы	2-трубная система	2-х трубная система с электронагревателем	4-трубная система
Клапан горячей воды	-	-	-
Клапан холодной воды	-	-	-
SIT3	•	-	-

RX2C6: Упаковка из 6 шт.

Габаритные размеры (мм):
H = 145 - W = 70 - D = 29



WMT05: Электромеханический термостат для фанкойлов в:
1. 2-трубной системе

Габаритные размеры (мм):
H = 75 - W = 127 - D = 25

Особенности и стандартная комплектация

- Настенная установка
- Ручная смена сезона
- Регулирование температуры и скорости вентилятора
- Внутренний датчик температуры воздуха

Дополнительное оборудование (1) согласно типу системы	2-трубная система	2-х трубная система с электронагревателем	4-трубная система
SIT3	•	-	-



WMT06: Электромеханический термостат для фанкойлов в:
1. 2-трубной системе
2. 4-трубной системе

Габаритные размеры (мм):
H = 75 - W = 127 - D = 25

Особенности и стандартная комплектация

- Настенная установка
- Ручная смена сезона
- Управление до 2 вкл/выкл клапанов
- Регулирование температуры и скорости вентилятора
- Внутренний датчик температуры воздуха

Дополнительное оборудование (1) согласно типу системы	2-трубная система	2-х трубная система с электронагревателем	4-трубная система
Клапан горячей воды	•	-	•
Клапан холодной воды	•	-	•
SIT3	•	-	-
Электронагреватель	-	•	-



WMT10: Электромеханический термостат для фанкойлов в:
1. 2-трубной системы
2. 2-трубной системы с электронагревателем
3. 4-трубной системы

Габаритные размеры (мм):
H = 75 - W = 127 - D = 25

Особенности и стандартная комплектация

- Настенная установка
- Ручная смена сезона
- Управление до 2 вкл/выкл клапанов
- Регулирование температуры и скорости вентилятора
- Внутренний датчик воздуха

Дополнительное оборудование (1) согласно типу системы	2-трубная система	2-х трубная система с электронагревателем	4-трубная система
Клапан горячей воды	•	•	•
Клапан холодной воды	•	-	•
Электронагреватель	-	•	-



FMT10: Электромеханический термостат для фанкойлов в:
1. 2-трубной системы
2. 2-трубной системы с электронагревателем
3. 4-трубной системы

Габаритные размеры (мм):
H = 80 - W = 118 - D = 40

Особенности и стандартная комплектация

- Настенная установка
- Автоматическая/ручная смена сезона
- Управление до 2 вкл/выкл клапанов, или 1-м клапаном и 1-м электронагревателем
- Регулирование температуры и скорости вентилятора
- Датчик температуры воздуха (входит в комплект) для установки на фанкойл

Дополнительное оборудование (1) согласно типу системы	2-трубная система	2-х трубная система с электронагревателем	4-трубная система
Клапан горячей воды	•	-	•
Клапан холодной воды	•	•	•
Электронагреватель	-	•	-